

MEDIAS FILTRANTES / IMPREGNADAS CON PARTÍCULAS DE CARBÓN ACTIVO

APLICACIONES TÍPICAS : Eliminación de Olores de Cocina
y Sistemas de Tratamiento de aire : Tabaco, Disolventes, Pintura //
- En Bajas y Medias concentraciones.

* ZMS-G4/CARB-ECO-22

- **Media – Color Blanco**, tipo sintética 100 % Poliéster en densidad progresiva, auto-extinguible << **que actúa como prefiltro protector del carbón** >>
(+) **Media (en negro)**, de la misma Calidad – **Impregnada con carbón activo.**

Contenido de Carbón : 0,3 Kg. / m² // Espesor Nominal total : 22 mm

*ZMS-G4/CARB-ECO-22



** ZM-PPI/CARB – 10

*** ZM-PPI/CARB – 20



*** **ZM – PPI / CARB-20** // **Material soporte** : Sustrato de espuma tipo PUR de célula abierta PPI – 20 reticulado – Espesor Nominal 25 mm (+/- 10%) – Impregnada en carbón activado // Densidad aparente : 120 Kg. / m³ // Volumen (DIN 53420) : 30 Kg. / m³ // Tamaño del poro (Z / cm) : 4 – 6 // Contenido de aglutinante (Acetato de vinilo y etileno) : 10% Contenido de Carbón : 50 Kg / m³

• **Carbón** // Carbopal SC 44 – 1, basado en cáscara de Coco // Contenido de H₂O : < 10 % // Contenido de Cenizas : < 7 % // Valor PH : 9 – 11 // Superficie interna adsorción : 1000 m² / g (método BET) // Adsorción de yodo : 950 mg / g // Indicador azul de metileno : 12 ml Grounfinness : 75 % (peso) < 40 micras

| MODELOS | DIMENSIONES Rollos (mts.) | ESPESOR Real – aprox. mm | Pérdida de Carga (Pa) - a velocidad frontal | | Contenido de Carbón (Kg. / m ²) | PRECIOS / UNIT. | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------|---|-----------------|-----------------------------------|
| | | | 0,2 m / s | 0,5 m / s | | € / Rollo | € / m ² (en Rollos) |
| * ZMS-G4 / CARB-ECO - 22 | 1 x 20 | 20 | 70 | 150 | 0,3 | 720,00 | 36,00 |
| | 0,485 x 20 | 20 | 70 | 150 | 0,3 | 397,70 | 41,00 |

PRECIO EN PIEZAS : El indicado (+) Desperdicios (+) 70% (Incluido cortes y embalajes)

| MODELOS | DIMENSIONES Planchas (mts.) | ESPESOR Real – aprox. (mm) | Pérdida de Carga (Pa) - a velocidad frontal | | Contenido de Carbón (Kg/m ³) | € / PLANCHA de 2 x 1 m | € / m ² (en Plancha) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------|--|---------------------------|------------------------------------|
| | | | 0,5 m / s | 1 m / s | | | |
| ** ZM - PPI / CARB - 10 | 2 x 1 | 10 | 5 | 20 | 25 | 270,00 | 135,00 |
| *** ZM - PPI / CARB - 20 | 2 x 1 | 20 | 10 | 25 | 50 | 380,00 | 190,00 |


PRECIO EN PIEZAS : El indicado (+) Desperdicios (+) 30 % (incluido cortes y embalajes)

FILTROS CON MEDIAS DE CARBÓN ACTIVO / FORMATOS : PLANO y SUPERFICIE QUEBRADA (4 VERSIONES)

ZCK-2R / S-G4 / CARB –
- en Marco Metálico (+) 2 Rejillas



ZCK-1RC / S-G4 / CARB –
- Marco Metálico (+) 1 Rejilla (+) 1 Clip



Z / SINTCEL-G4 / CARB –
- Marco y Rejillas de Cartón



ZLP – DR / G4 – CARB – ECO 22
- Marco Metálico y Rejillas plegadas



PRECIOS / VERSIÓN PLANA : Ver página 18 (ZCK) y página 21 (Z / SINTCEL) (+) PRECIO Piezas Carbón Activo ZM -- / CARB --
VERSIÓN TIPO MIXTO EN SUPERFICIE QUEBRADA – ALTA CAPACIDAD << ZLP-DR/G4-CARB-ECO 22 >> : Sobre Consulta

Precios : Filtros Bandejas Metálicas (Con diferentes tipos de Carbón en Grano – Pellets) : Ver pág. 75

Temperatura de trabajo (recomendada) : 10 – 40° C // Temperatura integridad : 100 (120°C)
Clasificación al fuego : F1 (DIN 53438) ----- EXCEPTO VERSIÓN CON MARCO DE CARTÓN

NOTA : LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO SE DEBERÁN PROTEGER CON PREFILTROS, DE VAPORES GRASOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS

* **LOS PRECIOS SON P.V.P. – SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (o) CONSULTAR EN PEDIDOS MUY IMPORTANTES**

• **PRODUCTOS ESPECIALES** // **FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.**

PAG.: 74 (Edición 2013 – 14)
(Rev. 29-04/14)

Filtros Ceta, s.l.u.